POLO HQ

POLO HQ STAMPANTE INDUSTRIALE ECO-SOLVENTE

ECOSOLVENTE

La stampante eco-solvente per uso industriale ad alta velocità è costruita per velocità e qualità. A una velocità di 109 mq / ora, POLO HQ mostra una stampa di qualità per la produzione di massa supportata da un efficace sistema di essiccazione evaporativa basato su IR per soddisfare l'elevato fabbisogno di volume. La stampante eco-solvente roll-to-roll da 3,2 mtr basata su un gruppo di getti di grado industriale garantisce precisione ad alta velocità.

La POLO HQ ecologico è costruito su una struttura robusta realizzata con standard di alta precisione meccanica per soddisfare le crescenti esigenze di chi desidera velocità e qualità.

Caratteristiche

- Alta velocità di stampa
- Ecosolvente
- Alta qualità di stampa
- Alta precisione meccanica
- Robusta struttura
- Stampante ecologica

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
COLORJET
FOREST PRODUCT SERVICES S.R.L.
20060 – TREZZANO ROSA – (MI) – Via Bologna 22
TEL. 02.920055.1 (r.a.) **FAX** 02.90987024 **E-MAIL:** info@fpsonline.it

SCHEDA TECNICA

		POLO HQ
Models		PHQ - 4088h
Tecnologia di Stampa		Drop-on-demand, piezoelettrico
testine di stampa		Assiemi di getti in scala industriale in scala di grigi
No. di Testine di stampa		4
Media	Larghezza	3300mm
	Spessore Massimo	Massimo 300 m con rivestimento
	Rotolo diametro esterno	Massimo 3.52 Kg
	Peso del rotolo	Massimo 150 Kg
	Diametro del nucleo	76.2mm , 50.8mm
	Tipologia	Tessuto (basato su Ecosolvent), SAV, PVC Banner, Film retroilluminato, Pellicole per vetri
Risoluzione di stampa:		Massimo 3200mm
Inchiostro	Tipologia	Inchiostro Eco solvente Colore 4 colori
	Colore	4 Colori
Risoluzione di stampa (punti per pollice)		Massimo Fino a 1440 dpi
Precisione a distanza		Errore inferiore a ± 0,3% della distanza percorsa o ± 0,3 mm maggiore Sistema multimediale
Sistema		Pre-riscaldatore e post-riscaldatore, intervallo di sicurezza per la temperatura preimpostata: da 30 a 60 ° C°
Connettività		Interfaccia USB ad alta velocità
Requisiti di alimentazione		AC 220 V+_10%, 15 A, 50/60 Hz
Dimensioni		4960mm x 950mm x 1580 mm (LxWxH)
RIP software		Onyx Gamaprint Rip (ColorJet Edi su)
Peso (circa con supporto)		1500 Kgs N.W., 1650 Kgs G.W
Ambientale	Power ON	Accensione Temperatura: da 20 ºC a 25 ºC, umidità: da 20 a 60% RH (senza condensa)
	Power OFF	Spegni Temperatura: da 5 ° C a 40 ° C, umidità: da 20 a 80% UR (senza condensa)

Modes	DPI	Passes	SqMtr/Hour	SqFt/Hour
Mode -I	540 x 720	2	109	1175
Mode -II	540 x 1080	3	73	785
Mode -III	540 x 1440	4	46	495
Mode -IV	540 x 1080	6	38	410
Mode -V	540 x 1440	8	26	280

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
COLORJET
FOREST PRODUCT SERVICES S.R.L.
20060 – TREZZANO ROSA – (MI) – Via Bologna 22
TEL. 02.920055.1 (r.a.) **FAX** 02.90987024 **E-MAIL:** info@fpsonline.it